

## Aiguille vibrante haute fréquence portative

L'aiguille vibrante MULTIVIB est un produit plus polyvalent et plus économique. La tête interchangeable offre la plus grande amplitude possible. L'énergie est transférée à l'aide d'un moteur compact par l'intermédiaire d'un arbre flexible fabriqué à partir de fil en carbone de haute qualité.

L'enveloppe extérieure du flexible est recouverte de caoutchouc Néoprène résistant aux abrasions ce qui permet de combiner résistance et flexibilité à l'utilisation.

La conception de MULTIVIB combine aussi bien les accouplements standards que les nouveaux accouplements rotatifs. Ceci permet de poser le moteur sur le sol et de plier le flexible dans de nombreuses positions de travail, spécialement lors des travaux de réparations.

Le MULTIVIB est muni d'un moteur plus léger et sans perte de puissance. Il est monté directement dans un cadre en carbone.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Aiguille vibrante idéale pour les fondations en béton, les murs, les colonnes et les dalles de béton ainsi qu'en usine pour la fabrication de tuyaux, dalles, poutres, double T, de colonnes et de murs.
- Moteur puissant.
- Têtes interchangeables avec double rangée de roulements.
- Double isolation du moteur.
- Filtre intégré.
- Changement facile du kit de balai en carbone sans utilisation d'outils spécifiques.
- Raccordements rotatifs qui offrent une ergonomie et un confort de travail optimaux dans de nombreuses positions.



Arbre standard et connexion tournante

Modèle	Code
<b>Moteur universel multivib</b>	
CE - prise 2 broches- 230 V 50 et 60 Hz	<b>pacli 10.273</b>
Prise cetac jaune - GB/ Irlande 115 V 50 & 60 Hz	<b>pacli 10.272</b>
Prise UL - USA- 115 V 60 Hz	<b>pacli 10.274</b>
<b>Tête de l'aiguille vibrante</b>	
Tête d'aiguille ø 26 mm	<b>pacli 22.432</b>
Tête d'aiguille ø 36 mm	<b>pacli 22.433</b>
Tête d'aiguille ø 42 mm	<b>pacli 22.434</b>
Tête d'aiguille ø 50 mm	<b>pacli 22.435</b>
Tête d'aiguille ø 57 mm	<b>pacli 22.436</b>
<b>Longueur du flexible</b>	
Multiflex 2 l - 2 m	<b>pacli 22.437</b>
Multiflex 3 l - 3 m	<b>pacli 22.438</b>
Multiflex 4 l - 4 m	<b>pacli 22.439</b>
Multiflex 5 l - 5 m	<b>pacli 22.478</b>
Multiflex 6 l - 6 m	<b>pacli 22.500</b>

Modèle Multivib	230V/50Hz	115V/60Hz
Moteur	Électrique monophasé universel	
Puissance nominale kW (ch)	2 (3)	
Tension d'entrée (A)	6/10	
Fréquence (Hz)	50/60	
Vitesse de rotation (tr/mn)	16 000	
Dimensions (mm)	320 x 130 x 220	
Protection	IP44	
Poids (kg)	6	
Classe d'isolation	Double isolation	
Fil - prise (mm²)	H07RN-F 2 x 1,5	
Flexible - diamètres de connexions disponibles (mm)	26 - 36 - 42 - 50 - 57	
Longueurs flexible (m)	2 - 3 - 4 - 5 - 6	
Norme de fabrication	EN 60745-2-12:2003/EN 60745-1:2003	
Puissance certifiée SAE J 1349		



Arbre flexible MULTIFLEX					
Modèle	Ø26	Ø36	Ø42	Ø50	Ø57
R.P.M.	10 000				
Compactage Ø (cm)	20	25	70	90	95
Performance (m³/h)	8	10	20	29	35
Force de vibration (N)	1000	1500	3000	4500	6200
Normes de fabrication	EN 12100-1:2004 /EN 12100-2:2004 D 89/392/CEE				