

Carotteuse - KB250


GÖLZ®

Carotteuse aluminium robuste avec guidage précis par roulements latéraux pour le bâtiment jusqu'au Ø 350 mm

Caractéristiques :

- Bâti 16 kg, course 650 mm, jusqu'au Ø 350 mm
- Réglage angulaire de la colonne jusqu'à 45°
- Système de fixation moteur STS
- Guidage du chariot par roulements à bille
- Réduction d'avance à démultiplication 2 vitesses
- Cabestan adaptable des deux côtés
- Socle ventouse
- Kit outil et kit fixation
- Raccord de broche 1¼ UNC"



 centreur laser inclus

Données techniques

KB250				
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur BBM33L - 230 V - 50/60 HZ	3,3 kW	180 / 430 / 750 min ⁻¹	Ø25 - 350 mm	0295 250 6006
Moteur GBM30 - 230 V - 50/60 HZ	3,0 kW	220 / 500 / 935 min ⁻¹	Ø25 - 300 mm	0295 250 6007
Moteur T6-375EL - 230 V - 50/60 HZ	3,42 kW	385 / 920 / 1280 min ⁻¹	Ø25 - 350 mm	0295 250 6004

Accessoires	Code article
Jeu de roues KB250	0295 250 0501
Anneau de récupération d'eau jusqu'au Ø130 mm	0295 000 6000
Anneau de récupération d'eau jusqu'au Ø180 mm	0295 000 6001
Anneau de récupération d'eau jusqu'au Ø230 mm	0295 000 6002
Réservoir autonome WB50E	0295 150 0600
Pompe à vide VP25	0295 010 0200
Kit vide	0295 250 0050
Pulvérisateur acier raccord GARDENA	0295 010 0021
Pulvérisateur PVC raccord GARDENA	0295 010 0043
Aspirateur GS70K	0295 150 0302

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

