

ROOP

IMER France DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500 38450 VIF

Tél: 04.76.72.76.01 Fax: 04.76.72.68.92 e-mail: batiment@imer.fr www.imer.fr

PLAQUE VIBRANTE MVC F60R-VAS

Gamme Compactage



APPLICATIONS
Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée ; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

Equipements de Série

- ✓ Moteur essence 4 temps avec refroidissement air
- ✓ Arrosage d'eau en série
- Poignée de transport
- Système d'absorption des vibrations VAS
- Amortisseurs en gomme
- Réservoir d'eau
- Sabot recourbé
- Transmission par embrayage centrifuge
- Kit roues intégré

Equipement Optionnel

Semelle polyuréthanne

(Pour tout achat de la semelle seule, le montage est à prévoir par vos soins. Perçage et taraudage du sabot)

	MVC F60R-VAS
mm	930 x 350 x 1 000
mm	570 x 350
vib/min	5 600
KN (KGF)	10.1 (1 030)
m/sec ²	3.2
m/min	25
%	35
Kg	71
kg	81
	ROBIN EX 13 D
	Essence 4 temps Refroid. air
kW (Ch)	3.2 (4.3)
L	2.7
	De série
L	11
	Non
	Démarreur manuel
	PQ 2
Lp dB(A)	89
	05011059.1
	05029859
	mm wib/min KN (KGF) m/sec² m/min % Kg kg kg

* Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport